

چسب A 2/60

نام محصول

چسب A 2/60

شرح محصول

A 2/60 چسبی امولسیون محلول در آب است که بر پایه رزین های سنتزی همراه با افزودنی های لازم جهت افزایش چسبندگی، استحکام و پایداری بیشتر ساخته شده است.

خصوصیات کلیدی

- نسبت کاربری به قیمت مناسب
- چسبندگی مناسب برای لایه های کاغذ و مقوا
- پایه آب و بدون مواد آتشنا
- بدون بو
- اعمال آسان

موارد استفاده ی پیشنهادی

- تولید نبشی های مقوایی
- تولید لوله های مقوایی

تمیز کردن

ابزارها و ماشین آلات را می توان تا پیش از خشک شدن چسب با آب پاک کرد.

شرایط نگهداری

دور از یخبندان، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری ۶ ماه در بسته بندی اولیه می باشد.

نوع بسته بندی

- بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی
- دبه ۲۵ کیلوگرمی

مشخصات فنی

رنگ	سفید شیری رنگ
حالت فیزیکی	مایع
درصد جامد	$17\% \pm 1$
PH	۶-۷
ویسکوزیته کاپ ۸ - DIN 2350/4، دما ۳۰ °C	105 ± 5 ثانیه
قابلیت انحلال	در آب تا قبل از خشک شدن
وزن مخصوص	$1.05 \pm 0.005 gr/cm^3$
زمان خشک شدن ضخامت فیلم: $100 \mu m$ ، دما: ۲۵ °C، رطوبت: ۵۰%	23 ± 2 دقیقه
ماهیت فیلم خشک	نرم و نیم شفاف

محدودیت ها

استفاده از این محصول در شرایط زیر پیشنهاد نمی شود:

- استفاده در اتصالاتی که در تماس مداوم با آب هستند
- اعمال بر سطوح مرطوب
- اعمال در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد