

چسب PF-200

نام محصول

چسب PF-200

شرح محصول

چسبی آب پایه بر پایه امولسیون پلی وینیل استات همراه با افزودنی های مناسب جهت چسباندن چوب و مشتقات آن تحت پرس گرم می باشد.

خصوصیات کلیدی

- چسبندگی اولیه بالا
- استحکام نهایی بالا
- مقاوم در برابر آب
- درصد جامد بالا
- قابلیت اعمال با پیستوله

موارد استفاده پیشنهادی

- چسب پست فرم مورد استفاده در صنعت کابینت سازی

تمیز کردن

ابزارها و ماشین آلات را می توان تا پیش از خشک شدن چسب با آب پاک کرد.

شرایط نگهداری

دور از یخبندان، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری ۶ ماه در بسته بندی اولیه می باشد.

نوع بسته بندی

- دبه ۲۵ کیلوگرمی

مشخصات فنی

رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع
درصد جامد	۴۵±۲
ویسکوزیته (دمای ۳۰ °C)	2-3 (Poise)
قابلیت انحلال	در آب تا قبل از خشک شدن
زمان خشک شدن	۲۳ ± ۲ دقیقه
ضخامت فیلم: ۱۰۰ μm	
دما: ۲۵ °C، رطوبت: ۵۰%	

