

چسب صحافی SHAYA-4800



نام محصول

چسب صحافی SHAYA-4800

توضیحات محصول

چسب SHAYA-4800 یک محصول مطمئن برای انواع کاربرد های صحافی می باشد، دارای قدرت چسبندگی و آب خور بالا می باشد و سریعاً خشک می شود. به دلیل داشتن فیلم نرم و انعطاف پذیر در دماهای مختلف، پودر نشده و نمی شکند. این امر مانع از جدا شدن ورقه های کاغذ از محل چسبیده شده می گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

سفید شیری رنگ	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
$34\% \pm 1$	درصد جامد
4/5-5/5	pH
$9.0000 \pm 10\% dPa.S$	ویسکوزیته $W_{rotor} = 62/5 rpm$ دما: $30^{\circ}C$
در آب تا قبل از خشک شدن	قابلیت انحلال
$1.06 gr/cm^3$	وزن مخصوص
14 ± 2 دقیقه	زمان خشک شدن ضخامت فیلم: $100 \mu m$ دما: $30^{\circ}C$ ، رطوبت: 50%
بی رنگ	ماهیت فیلم
نرم و شفاف	خشک
	فام
	حالت فیزیکی

خصوصیات کلیدی

- چسبندگی عالی برای سطوح سلولزی
- آب خور بالا
- انعطاف پذیری فیلم خشک
- پایه آب و بدون مواد آتشزا
- بدون بو
- مناسب برای اعمال به کمک دستگاه

موارد استفاده ی پیشنهادی

کاربرد عمومی صحافی از قبیل:

- شیرازه و تنظیف کتاب
- جلد ریزی (تو جلدی) کتاب و سر رسید
- پاکت های معمولی غیر گلاسه

تمیز کردن

ابزارها و ماشین آلات را می توان تا پیش از خشک شدن چسب با آب پاک کرد.

چسب صحافی SHAYA-4800

نوع بسته بندی

- دبه ۳/۵، ۸ و ۲۲ کیلوگرمی

محدودیت‌ها

استفاده از این محصول در شرایط زیر پیشنهاد نمی‌شود:

- اعمال بر سطوح مرطوب
- اعمال در دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد
- اتصالاتی که در معرض رطوبت قرار می‌گیرند.

شرایط نگهداری

دور از یخبندان، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری ۶ ماه در بسته‌بندی اولیه می‌باشد.