

## چسب PU

### نام محصول

چسب PU

### شرح محصول

چسب پی یو شایا مایع بی رنگی که مخلوطی از پلیمرهای لاستیکی همراه با حلالهای آلی تولید گردیده است. مقاوم به آب، روغن و ضربه و کشش ، با چسبندگی فوق العاده و مقاوم در برابر زرد شدگی که در دمای ۵۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد فعال می شود.

### شرایط نگهداری

در ظرف کاملا در بسته، دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، شعله مستقیم و جرقه قرار دهید و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری ۱۲ ماه در بسته بندی اولیه می باشد.

### نوع بسته بندی

- گالن فلزی

### مشخصات فنی

حالت فیزیکی	مایع
رنگ	قرمز
درصد جامد	
ویسکوزیته	
زمان خشک شدن	

### خصوصیات کلیدی

- چسبندگی فوق العاده
- آتش زا

### موارد استفاده

- کاربرد های عمومی صنعتی
- صنعت چرم و کفش
- چسباندن پی یو ، نایلون ، پی وی سی ، چرم طبیعی و چرم مصنوعی ، پلی استر ، الیاف، در صنایع کفش ، پوشاک ، صنایع سلولزی ، الیاف لمینت کردن و ....

### روش مصرف

قطعات بایستی خشک و عاری از چربی و گرد و غبار باشند و هنگام کار به یکدیگر نزدیک باشند. سطوح چسب خورده را بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه تا  $60^{\circ}C$  گرم کرده ، به یکدیگر چسبانده، تحت فشار قرار دهید.